

**Aufsetzkühlkörper  
und Winkel für TO 3**

**Set up Heatsinks  
and Angle for TO 3**

**Capots dissipateurs et  
angle pour TO 3**

**AKK 127**  
14 K/W









**AKK 191**  
12 K/W




Material: Aluminium-Druckguß  
Oberfläche schwarz lackiert

Material: Die casting aluminium  
Surface black lacquered

Matière: Aluminium moulé sous pression  
Surface laquée noire



**WP 40/30**

Art. Nr. Art. No. Art. n°		Wärmewiderstand Thermal Resistance Résistance thermique	Maße/Dimensions			Anzahl der Lochungen Number of Pin layout Nombre de Perforations TO3	
			A	B	C		
WP 4030/ 50 1	50	5,2 K/W	4,50	12,41		1	2
WP 4030/ 75 1	75	4,4 K/W	17,00	24,91		1	2
WP 4030/ 75 2	75	4,4 K/W	17,00	6,16	37,50	2	2
WP 4030/ 100 1	100	3,7 K/W	4,50	37,41		1	4
WP 4030/ 100 2	100	3,7 K/W	4,50	12,41	50,00	2	4
WP 4030/ 100 3	100	3,7 K/W	4,50	5,56	31,80	3	4

Oberfläche schwarz eloxiert

Surface black anodised

Surface anodisé noire

## Standard Aluminium Profile

## Standard Aluminium Profiles

## Profils Standard en Aluminium

Mit unserem modernen Maschinenpark können wir auch Standard Aluminium Profile bearbeiten.


Hierzu zählen Flach-, L-, U- und T-Profile, die als wärmeableitendes Bauteil oder als mechanisches Konstruktionselement eingesetzt werden. Die gängigsten Profile werden bei uns bevorratet und können auf Wunsch in allen gewünschten Längen mechanisch bearbeitet und mit verschiedenen Oberflächenbearbeitungen geliefert werden.

With our modern machinery we are also able to process standard aluminium profiles.

These include flat, angled, U and T profiles used as heat dissipating component or as mechanical construction elements. We have the most common profiles on stock which can be supplied on request in the lengths required, mechanically processed and with a variety of surface treatments.

Nos machines les plus modernes nous permettent également de façonner des profils standard en aluminium, par exemple des profils plats, en U, en T ou de cornières destinés à être utilisés comme éléments de construction ou de dissipation de chaleur. Nous entretenons un stock des profils les plus courants que nous pouvons livrer dans toutes les longueurs, finitions mécaniques et traitements de surface souhaités.

### U-Profile/U-Profiles/Profils en U



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße / Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
SU 2	20	40	20	2,5
SU 3	20	40	20	2,0
SU 5	30	20	30	2,0
SU 9	20	20	20	1,5
SU 16	30	30	30	2,0
SU 27	40	40	40	2,5
SU 29	40	40	40	4,0

### Winkelprofile/Angled Profiles/Profils de cornières




Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße / Dimensions (mm)		
	A	B	C
SWP 2	80	80	8
SWP 6	80	40	6
SWP 10	30	20	2
SWP 15	40	20	4
SWP 23	20	15	2
SWP 25	50	30	5
SWP 29	15	10	2
SWP 36	75	50	5
SWP 40	40	30	5
SWP 55	40	40	5
SWP 57	60	30	5

### Flachprofile/Flat Profiles/Profils plats



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße / Dimensions (mm)	
	A	B
SFP 5	40	15
SFP 6	30	8
SFP 7	40	5
SFP 28	40	10
SFP 37	55	10
SFP 54	50	10
SFP 57	115	100
SFP 60	80	8
SFP 67	30	15
SFP 79	90	100

### Vierkantprofile/Quadrangular Profiles/Profils carré



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße / Dimensions (mm)	
	A	B
SVP 1	8	8
SVP 4	25	25
SVP 10	10	10
SVP 12	50	50
SVP 13	55	55

### T-Profile/T-Profiles/Profils en T



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße / Dimensions (mm)		
	A	B	C
STP 4	60	60	6
STP 5	20	20	2

Standard Aluminium Profile mit anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Mindestabnahme 50 Stück.

Standard aluminium profiles with different dimensions available on request. Minimum quantity 50 pieces.

Profils standard en aluminium avec d'autres mesures livrables sur demande. Quantité minimum 50 pièces.